

THERMOPOR® SL 09 – PLAN 0,09

ZULASSUNG Z-17.1 - 1149

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® SL 09 – Plan 0,09

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor SL 09 - Planziegel 0,09 (W/m-K)

nach Zulassung Z-17.1 - 1149

Druckfestigkeitsklasse: 10 (12)

Rohdichteklasse: 0,70 kg/dm³ (0,65 kg/dm³ d = 300)

f_k-Wert: 3,6 (3,7) MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm