THERMOPOR® TV 7 +

ZULASSUNG Z-17.21 - 1293

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Thermopor® TV 7 +

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG
Liefern und Herstellen mit
Thermopor TV 7 + - Planziegel 0,07 (W/m·K) mit integrierter
Wärmedämmung

nach Zulassung Z-17.21 - 1293 Druckfestigkeitsklasse: 6 / 8 auf Anfrage Rohdichteklasse: 0,60 kg/dm³

f_K-Wert: 2,8 MN/m² / 3,4 MN/m² bei DFK 8

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Wanddicke:	36,5 cm	42,5 cm	 	

