

# THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 1,2 N+F

ZULASSUNG Z-17.1 – 843 / \*\*Z-17.1 - 1069

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p><b>Thermopor® Plan – Hochlochziegel 1,2 N+F</b></p> <p>Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Innenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit <b>Thermopor Plan – Hochlochziegel 1,2 (W/m·K)</b> nach Zulassung Z-17.1 – 843 / **Z-17.1 – 1069 Druckfestigkeitsklasse: 12 (20) Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm<sup>3</sup> Zul. Druckspannung: 1,8 (2,4) MN/m<sup>2</sup> f<sub>k</sub>-Wert: 4,7 (6,3) MN/m<sup>2</sup></p> <p><b>Hersteller:</b> Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH &amp; Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> <p>Wanddicke: 11,5 cm 14,5 cm **17,5 cm 20 cm 24 cm .....</p>			