

THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 1,4 N+F

ZULASSUNG Z-17.1-843

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis			
	<p>Thermopor® Plan – Hochlochziegel 1,4 N+F</p> <p>Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Innenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit Thermopor Plan – Hochlochziegel 1,4 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1-843 Druckfestigkeitsklasse: 12 (20) Rohdichteklasse: 1,4 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 1,8 (2,4) MN/m² f_k-Wert: 5,7 (6,3) MN/m²</p> <p>Hersteller: Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p>						
	Wanddicke:	11,5 cm	17,5 cm	24 cm