

THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 0,8 N+F

ZULASSUNG Z-17.1-843 / **1069

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Thermopor® Plan – Hochlochziegel 0,8 N+F</p> <p>Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Innenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit Thermopor Plan – Hochlochziegel 0,8 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1-843 / **1069 Druckfestigkeitsklasse: 10 (12) Rohdichteklasse: 0,80 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 1,6 (1,8) MN/m² f_k-Wert: 4,2 (4,7) MN/m²</p> <p>Hersteller: Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> <p>Wanddicke: 11,5 cm 14,5 cm **17,5 cm 20 cm **24 cm</p>			