

THERMOPOR® SL 08 – PLAN 0,08

ZULASSUNG Z-17.1-1149

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® SL 08 – Plan 0,08

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor SL 08 - Planziegel 0,08 (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1-1149

Druckfestigkeitsklasse: 8

Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 1,0 MN/m²

f_k-Wert: 2,6 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-

1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u.

Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen (gedeckelt).

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 36,5 cm 42,5 cm 49 cm