

# THERMOPOR® TV 10 – PLAN 0,10

ZULASSUNG Z-17.1-1006

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor® TV 10 – Plan 0,10

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

#### **Thermopor TV 10 - Planziegel 0,10 (W/m·K) mit integrierter Wärmedämmung**

nach Zulassung Z-17.1-1006

Druckfestigkeitsklasse: 10 (12)

Rohdichteklasse: 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

Zul. Druckspannung: 1,35 (1,5) MN/m<sup>2</sup>

f<sub>k</sub>-Wert: 3,6 (3,9) MN/m<sup>2</sup>

#### **Hersteller:**

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u.

Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke:    24 cm       30 cm       36,5 cm       42,5 cm       49 cm       .....       .....       .....