THERMOPOR® TV 8+

ZULASSUNG Z-17.21-1227

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Thermopor® TV 8+

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG
Liefern und Herstellen mit
Thermopor TV 8+ - Planziegel 0,08 (W/m·K) mit integrierter Wärmedämmung
nach Zulassung Z-17.21-1227
Druckfestigkeitsklasse: 10
Rohdichteklasse: 0,70 kg/dm³
f_K-Wert: 4,4 MN/m²

Hersteller:
Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.-Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Wanddicke:	36,5 cm	42,5 cm	49 cm	.....	.....	.....