

THERMOPOR® TV 9 – PLAN 0,09

ZULASSUNG Z-17.1-1006

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® TV 9 – Plan 0,09

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor TV 9 - Planziegel 0,09 (W/m·K) mit integrierter Wärmedämmung

nach Zulassung Z-17.1-1006

Druckfestigkeitsklasse: 8 (10)

Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 1,2 (1,35) MN/m²

f_k-Wert: 3,2 (3,6) MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u.

Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 24 cm 30 cm 36,5 cm 42,5 cm 49 cm