

THERMOPOR® PLAN TV 7 EFF - 0,07

PLANHOCHLOCHZIEGEL MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG
FÜR AUSSENWÄNDE

ZULASSUNG: ABZ /ABG Z-17.21-1219



AUSSCHREIBUNGSTEXT

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
|----------|------|-------|---------------|-------------|

THERMOPOR® PLAN TV 7 EFF - 0,07

Einschaliger, plangeschliffener Außenwandziegel mit
hydrophobierter Steinwolle gefüllt - nicht brennbar- für UG/EG/OG

| | |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit λ_b : | 0,07 W/mK |
| Rohdichteklasse: | 0,55 |
| Druckfestigkeitsklasse: | 4 / 6 |
| Charakteristische Druckfestigkeit f_k : | 2,2 / 3,0 MN/m ² |
| Feuerwiderstandsklasse: | REI M 90 (F 90-A) ab Wandstärke 36,5 cm |
| Zulassung: | Z-17.21-1219 |

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

| | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge: | 24,7 cm | | | |
| Wanddicke: | 30,0 cm | 36,5 cm | 42,5 cm | 49,0 cm |
| Höhe: | 24,9 cm | | | |

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

⇒ Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre:
VERARBEITUNGSHINWEISE PLANZIEGEL - MAUERWERK auf unsere Homepage.

